

*Der Kunde verpflichtet sich, nachstehende Pflegeanleitung genauestens zu beachten. Bei Nichteinhaltung verfällt jeder Garantieanspruch bezüglich der Lackoberfläche, etwaiger Fugenbildung und ähnlicher Schäden!*

## **Oberfläche - Versiegelung**

Ein neuversiegelter Boden soll nicht früher als am Tag nach der Lackierung betreten werden. *Je vorsichtiger der Boden während der ersten Tage behandelt wird, desto länger ist die Lebensdauer der Versiegelung.* In den ersten 2-4 Wochen, solange der Lack noch nicht vollständig ausgehärtet ist, darf der Boden keinem starken Verschleiß ausgesetzt werden. Während dieser Zeit dürfen auch keine Teppiche aufgelegt werden. Teppiche mit geschlossenem Rücken sollen erst nach der ersten Heizperiode verwendet werden. **Möbel nur vorsichtig einstellen - nicht schieben!!** Vermeiden sie in den ersten Tagen die Aufstellung von Polstermöbeln und Vorhängen. *(Stoffe nehmen den Geruch der Versiegelung auf und riechen dann noch nach Lack, wenn dieser bereits voll ausgehärtet ist und keine Duftstoffe mehr abgibt).* Frisch versiegelte Böden dürfen erst ca. nach 14 Tagen voll bewohnt werden, da in der ersten Zeit wegen der Lösungsmitteldämpfe ein Geruchs- und Gesundheitsrisiko besteht.

Um die Oberfläche (Versiegelung) länger schön zu erhalten, **Stoppen Sie den Schmutz** bereits am Eingang durch Fußmatten, innerhalb und außerhalb des Türbereiches. *Sand, Schmutz und Feuchtigkeit schaden dem Holzboden am meisten.* Wo es im Privatbereich möglich ist, ziehen Sie das Tragen von Hausschuhen vor.

Bei Holzböden mit starkem Punktverschleiß (z.B. Drehstühle, Küchen, Kassenbereich in Geschäften, etc.) ist es wichtig Schutzbeläge zu verwenden.

## **Reinigung - Pflege**

Die tägliche Reinigung wird mit Mop oder Staubsauger durchgeführt. Etwaige Flecken werden mit einem weichen, feuchten Tuch beseitigt. Um den Glanz der Versiegelung zu erhalten, machen wir darauf aufmerksam **nie** ganz heißes bzw. laugenhaltiges Wasser (Schmierseife, Waschpulver etc.) zu verwenden. Um einen versiegelten Holzfußboden sauber zu halten, reicht es, diesen mit einem feuchten gut ausgewringenen Lappen aufzuwischen. Dem Wischwasser sollte jedoch zur Erhaltung der geschmeidigen Lackeigenschaften die rutschhemmende Pallmann Wischpflege beigegeben werden.

Vierteljährlich bzw. je nach Beanspruchung des Bodens, sollte zusätzlich eine Polishpflege durchgeführt werden - frühestens jedoch 14 Tage nach der Endversiegelung.

## **Raumklima**

Nach der Verlegung ist zu beachten, dass das ganze Bauwerk eine möglichst gleichmäßige Klimasituation besitzt. Große Schwankungen in der Temperatur oder Feuchtigkeit zwischen den Stockwerken kann zur Kondenswasserbildung und Schädigung des Holzbodens führen.

Bei geringer relativer Luftfeuchtigkeit, speziell während der Heizperiode (*insbesondere bei Verlegung auf Fußbodenheizung*), muss mit Fugenbildung gerechnet werden. Um dem entgegenzuwirken wäre eine ungefähr konstante Raumtemperatur von ca. 20°C und eine relative Luftfeuchte von 55% empfehlenswert. **Die Raumfeuchte darf im Regelfall nicht unter 50 % abfallen!**

Zur Verhinderung eines (auch für den Menschen) ungesunden Raumklimas sind solche Räume daher in den Wintermonaten künstlich zu befeuchten (von uns werden elektronische Befeuchtungsgeräte empfohlen). **Achtung!** Jedes Gerät ist nur so gut wie seine Wartung - wird das Nachfüllen von Wasser vergessen - kann auch keine Besserung des Raumklimas eintreten.

***HOLZ IST NATUR IN DEINEM RAUM/ ES KOMMT VOM BAUM MAN GLAUBT ES KAUM/ ES BRAUCHT WIE DU NICHT VIEL ZUM LEBEN/ NUR LIEBE UND HALT PFLEGE EBEN!***